



Istruzioni di Montaggio scala 5056

- Le operazioni di montaggio e smontaggio devono essere fatte da almeno due persone.
- Controllare che i due pezzi di base abbiano le ruote montate, in buono stato, e che sia dotati dei livellatori a vite, perfettamente funzionanti.
- Agganciare una base sotto l'estremità inferiore di una scala, centrando sull'asse, e stringendo saldamente i morsetti, senza usare attrezzi ma la sola forza delle mani. Frenare le ruote.
- Aprire la scala in posizione a cavalletto: tenendo sollevata la seconda estremità della scala, si agganci la seconda base.
- Dopo aver fissato entrambi le basi, si proceda a fissare i tre tiranti di base che assicurano rigidità e tenuta alla base.
- E' severamente vietato salire sulla scala senza i tre tiranti fissati.

Prima di salire è obbligatorio:

- Frenare tutte e quattro le ruote;
- Livellare perfettamente la scala tramite i livellatori a vite, controllando con filo a piombo o livella;
- Sollevare la piattaforma fino alla altezza desiderata, agendo sulla fune: e' severamente vietato sollevare o abbassare la piattaforma con l'operatore sulla scala.

- Per fare scendere il terzo tronco a sbalzo agire sulla corda fino a quando si sganciano i saltarelli, e poi accompagnare la discesa del tronco.

L'operatore deve restare sempre dentro la piattaforma, assicurato dalla apposita barra di protezione e da imbragatura di sicurezza agganciata alla scala.

Nessuno deve sostare sotto la scala: è opportuno che l'area intorno alla scala venga recintata per evitare rischio di cadute oggetti dall'alto e urti che potrebbero destabilizzare la scala.

Non superare la portata d'uso: 100 kg.

